

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP**

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: <b>"MPS 0/63"</b>  Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Usi previsti del prodotto:	<b>Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.</b>
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>F.LLI PAGGI srl</b> <b>Via delle Baraggette, 3 – 22060 Figino Serenza (CO)</b> <b>Impianto di Figino Serenza (CO)</b>
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
5. Sistema di Verifica della prestazione:	<b>Sistema 4</b>
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	<b>UNI EN13242:2008</b> -
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").

7. Prestazione dichiarata : **Tipo di Aggregato :** **frazione unica - RICICLATO**

Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	13242				
Designazione granulometrica	933-1	0/63				
Categoria granulometrica	933-1	G <sub>A85</sub>				
Categoria di tolleranza	933-1	-				
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	5.8				
Contenuto di polveri	933-1	f <sub>7</sub>				
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	Fl <sub>35</sub>				
Forma dei Granuli – Forma	933-4	Sl <sub>45</sub>				
Percentuale superfici frantumate	933-5	C <sub>90/3</sub>				
Equivalente in Sabbia	933-8	SE <sub>442</sub>				
Blu di Metilene	933-9	MB <sub>0.9</sub>				
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	R <sub>C70</sub> R <sub>cUg70</sub> R <sub>b30-</sub> R <sub>a5-</sub> R <sub>g2-</sub> X <sub>1-</sub> FL <sub>5-</sub>				
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M <sub>DE30</sub>				
Resistenza frammentazione LA	1097-2	LA <sub>45</sub>				
Massa volumica apparente	1097-6	2.47				
Assorbimento	1097-6	4.13				
Durabilità al gelo/disgelo	1367-1	MS <sub>NR</sub>				
Solfati solubili in acido	1744-1	AS <sub>0.2</sub>				
Solfati idrosolubili	1744-1	SS <sub>0.2</sub>				
Zolfo	1744-1	S <sub>NR</sub>				

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Luogo e data di emissione: Figino Serenza (CO) li, 11/02/2025

Legale Rappresentante .....